

UBEZPIECZENIE do 7000 zł*

- 5 GNIAZD SIECIOWYCH Z UZIEMIENIEM
- GNIAZDA BEZPIECZNE DLA DZIECI
- PODSWIETLANY WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY


- 2 SZYBKE BEZPIECZNIKI TOPIKOWE
- OCHRONA PRZECIWPRAZIECIOWA
- DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 1.5m, 3m, 5m

acar 504 W to klasyk w ofercie urządzeń przeciwzakłóceńniowych firmy HSK Data, charakteryzujący się dużą trwałością i niezawodnością, potwierdzoną wieloletnią pracą u dziesiątek tysięcy zadowolonych użytkowników. Urządzenie posiada pięć zabezpieczonych gniazd sieciowych 230V z uziemieniem oraz 2 szybkie bezpieczniki topikowe. Dodatkowo, uchwyty mocujące zawarte w zestawie pozwalają na trwały montaż urządzenia w dowolnym, dogodnym miejscu. Podświetlany wyłącznik sieciowy sygnalizuje obecność napięcia w zabezpieczonych gniazdach sieciowych 230V.

DWUBIEGUNOWY PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK SIECIOWY ORAZ 2 SZYBKE BEZPIECZNIKI TOPIKOWE



5 GNIAZD SIECIOWYCH 10A Z UZIEMIENIEM I PRZESŁONAMI OCHRONNYMI



UCHWYTY DO MOCOWANIA W KOMPLECIE



acar 504 W

	Dane techniczne:
Dopuszczalne obciążenie	P_{MAX} 2300W
Napięcie znamionowe U_N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	$\Sigma I_N = 10A$ MAX
Prąd upływu	< 0,5mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzebiegowego	< 25ns
Napięcie maksymalne U_C	250V 50Hz
Poziom protekcji U_p	$\leq 1,3kV$
Znamionowy prąd wyładowczy I_N	2kA (L/N) – 8/20 μs
Maksymalny prąd wyładowczy I_{MAX}	6,5kA (L/N) – 8/20 μs
Bezpieczniki	dwa bezpieczniki topikowe 10A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	kolki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	385x59x55/43mm
Ciężar	0,54kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl