

# P7

dostępny w kolorze czarnym lub szarym

2 płaskie gniazda sieciowe z przesłonami dla ochrony przed porażeniem

system porządkowania przewodów



5 gniazd sieciowych z uziemieniem z przesłonami dla ochrony przed porażeniem

dwubiegunowy podświetlany wyłącznik sieciowy



zwłoczny bezpiecznik automatyczny

ergonomiczna wtyczka zasilająca

UBEZPIECZENIE do 7000 zł\*

7 GNIAZD SIECIOWYCH 5 Z UZIEMIENIEM

BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY

GNIAZDA BEZPIECZNE DLA DZIECI

OCHRONA PRZECIWPZEPIĘCIOWA

PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

SYSTEM PORZĄDKOWANIA PRZEWODÓW

URZĄDZENIE W KOLORZE CZARNYM LUB SZARYM

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 1,5m, 3m, 5m

**acar P7** to model z siedmioma zabezpieczonymi gniazdami sieciowymi 230V, w tym 5 z uziemieniem i 2 płaskimi bez uziemienia. Dodatkowo jest wyposażony w system porządkowania przewodów pozwalający na wygodną i estetyczną organizację przewodów zasilających, biegnących z urządzenia do odbiorników. Dzięki niemu unikniemy plątany kabli pod biurkiem, jednocześnie zabezpieczając przed przepięciami wrażliwe urządzenia elektryczne. **acar P7** jest wyposażony w automatyczny bezpiecznik, gwarantujący prostotę i skuteczność działania.

## acar P7

## Dane techniczne:

Dopuszczalne obciążenie	$P_{MAX}$ 2300W
Napięcie znamionowe $U_N$	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	$\Sigma I_n = 10A$ MAX
Prąd upływu	< 0,5mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	< 25ns
Napięcie maksymalne $U_c$	250V 50Hz
Poziom protekcji $U_p$	$\leq 1,3kV$
Znamionowy prąd wyładowczy $I_n$	2kA (L/N) – 8/20 $\mu$ s
Maksymalny prąd wyładowczy $I_{max}$	6,5kA (L/N) – 8/20 $\mu$ s
Bezpieczniki	jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	kolki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V 2 gniazda dwubiegunowe bez styku ochronnego 2,5A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	370x65x44mm
Ciężar	0,44kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

\*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie [www.hsk.com.pl](http://www.hsk.com.pl)

DWUBIEGUNOWY  
PODŚWIETLANY  
WYŁĄCZNIK SIECIOWY  
ZWŁOCZNY  
BEZPIECZNIK  
AUTOMATYCZNY



5 GNIAZD SIECIOWYCH 10A  
ZE STYKIEM OCHRONNYM  
2 GNIAZDA SIECIOWE PŁASKIE 2,5A  
WSZYSTKIE GNIAZDA  
Z PRZESŁONAMI OCHRONNYMI



MONTAŻ SYSTEMU  
PORZĄDKOWANIA  
PRZEWODÓW

