

XP standard



OCHRONA PRZECIWPZEPIĘCIOWA

ergonomiczny dwubiegunowy podświetlany wyłącznik sieciowy

sygnalizacja włączonego zasilania

ergonomiczna wtyczka zasilająca



5 gniazd sieciowych z uziemieniem z przesłonami dla ochrony przed porażeniem

UBEZPIECZENIE do 7000 zł*

5 GNIAZD SIECIOWYCH Z UZIEMIENIEM

2 SZYBKE BEZPIECZNIKI TOPIKOWE

GNIAZDA BEZPIECZNE DLA DZIECI

OCHRONA PRZECIWPZEPIĘCIOWA

PODSWIETLANY WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 1.5m, 3m, 5m

Wyjątkowy, nowoczesny design, wysoka jakość wykonania oraz niespotykane w konkurencyjnych produktach właściwości użytkowe wyróżniają rodzinę **acar XProtector**. Urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, a w procesie produkcji nie przewidziano miejsca nawet na najmniejszy kompromis. **acar XP standard** to podstawowy model, posiadający wszystkie najlepsze cechy serii **acar XP** – wyłącznik zintegrowany z obudową, szybkie bezpieczniki topikowe montowane w wysuwanym module, niewielkie wymiary oraz zwartą i sztywną konstrukcję. Urządzenie posiada 5 gniazd z uziemieniem oraz kontrolkę zasilania. Charakteryzuje się dużą trwałością oraz wysoką wartością użytkową.

Wygląd urządzenia może się nieznacznie różnić od przedstawionego na zdjęciu.

acar XP standard

Dane techniczne:

<p>2 SZYBKE BEZPIECZNIKI TOPIKOWE</p> <p>5 GNIAZD SIECIOWYCH 10A Z UZIEMIENIEM I PRZESŁONAMI OCHRONNYMI</p> <p>DWUBIEGUNOWY WYŁĄCZNIK SIECIOWY Z SYGNALIZACJĄ ZASILANIA</p>	Dopuszczalne obciążenie	P_{MAX} 2300W
	Napięcie znamionowe U_N	230V
	Częstotliwość znamionowa	50Hz
	Prąd znamionowy obciążenia	$\Sigma I_n = 10A$ MAX
	Prąd upływu	< 0,5mA
	Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	< 25ns
	Napięcie maksymalne U_c	250V 50Hz
	Poziom protekcji U_p	$\leq 1,3kV$
	Znamionowy prąd wyładowczy I_n	2kA (L/N) – 8/20 μs
	Maksymalny prąd wyładowczy I_{MAX}	6,5kA (L/N) – 8/20 μs
	Bezpieczniki	dwa bezpieczniki topikowe 10A/250V
	System ochrony przeciwporażeniowej	kolki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
	Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik z kontrolką zasilania	
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego	
Wymiary	365x65x52mm	
Ciężar	0,5kg	

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl