



## Czytniki R10SE SEOS



### Przeznaczenie:

- współpracuje z systemami kontroli dostępu
- montaż bezpośrednio na powierzchniach metalowych
- przystosowany do pracy wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów, odporny na czynniki atmosferyczne
- ze względu na niewielkie rozmiary wygodny w montażu, może być instalowany w miejscach o ograniczonej wolnej przestrzeni

### Obsługiwane funkcje:

- możliwość współpracy z wieloma typami kontrolerów poprzez wyjścia Wiegand
- czyta wyłącznie karty HID SEOS oraz identyfikatory mobilne SEOS (iOS i Android)
- szyfrowana komunikacja pomiędzy kartą, a czytnikiem
- zaawansowane zarządzanie kluczami szyfrującymi, redukujące możliwość zduplikowania karty
- wskaźnik stanu: LED





## Dane techniczne:

Napięcie zasilania:	stałe 5V lub 16V
Max. pobór prądu	250mA
Stopień ochrony obudowy:	IP 55
Temperatura pracy:	-30°C do +60° C
Zasięg odczytu:	od 1 do 2 m (przez Bluetooth)
Wymiary obudowy:	wys. 103 mm, szer. 48 mm, grub. 23 mm

## Transpondery :

HID SEOS	13,56 MHz
Identyfikatory mobilne SEOS (iOS i Android)	13,56 MHz

## Komunikacja:

Wiegand

