



# Kołowrót obrotowy Trójramienny z mechanizmem Gotschlich



## Przeznaczenie:

- do kontroli ruchu osobowego, szczególnie, gdzie ważne jest optymalne wykorzystanie przestrzeni
- stosowane do kontroli wejść m.in. w: biurach, muzeach, halach widowiskowych, obiektach sportowych
- dostarczane gotowe do montażu

## Obsługiwane funkcje:

- współpraca z dowolnym systemem kontroli dostępu
- dwukierunkowy tryb pracy
- wejście alarmowe
- konstrukcja mechaniczna nie wymagająca obsługi
- współpraca z dowolnym czytnikiem, sterownikiem
- opcjonalny piktogram diodowy





## Dane techniczne:

Napęd:	GotschlichSynchro Plus Logiturn II
Napięcie zasilania:	24V AC/DC
Moc znamionowa:	100 VA
Moment blokowania:	180 Nm
Przepustowość:	do 1800 osób/h
Sterowanie:	poprzez zestyk zwierny, linia transmisyjna RS485
Głośność pracy:	45dB w odległości 0,5m
Temperatura pracy:	od -25°C do +40°C
Wymiary:	wys. 1010 x szer. 350 x gł. 250 mm (bez ramion)
Masa:	30 kg
Aplikacja:	trójramienne 3x120°
Obudowa, ramiona bramki:	stal nierdzewna

