



Rejestrator TA000



Przeznaczenie:

- zasadniczo do rejestracji czasu pracy (RCP)
- oprócz tego do kontroli dostępu do pomieszczeń (KD)

Obsługiwane funkcje:

- odczyt kart RFID, breloków
- rejestracja zdarzeń za pomocą krótkich kodów PIN oraz przy użyciu standardu NFC lub Bluetooth
- rejestracja różnych typów kart: Unique, Mifare, HID w zależności od wbudowanego czytnika
- obsługa stref czasowych
- definiowanie dla kart uprawnień typu Master
- obsługa komunikatów stałych i zmiennych
- limit wejść do pomieszczenia
- obsługa okresu ważności karty
- możliwość zdefiniowania domyślnego trybu i modu w strefie czasowej z możliwością automatycznego przełączania o określonych godzinach





Dane techniczne:

Napięcie zasilania:	stałe 11V lub 15V (możliwość zastosowania PoE)
Max. pobór prądu	700mA
Stopień ochrony obudowy:	IP 40
Temperatura pracy:	+5°C do +45°C
Zasięg odczytu:	do 5 cm
Częstotliwość:	zależności od zastosowanego czytnika
Wyświetlacz:	TFT 4,3" o rozdzielczości 480x272
Wymiary obudowy:	(wys.) 160, (szer.) 130,6 (grub.) 50,2 mm

Transpondery :

HID iClass, HID iClass Seos, HID ISO Prox II, HID ProxCard II, Mifare, Mifare DESFire, iCode:	13,56 MHz
Unique:	125 kHz

Komunikacja:

Ethernet 10/100Mb lub
RS485

