



Furta obrotowa wysoka Podwójna (stadionowa)



Przeznaczenie:

- urządzenie systemu kontroli dostępu
- stosowane do kontroli przejść szczególnie w miejscach, gdzie ważne jest bezpieczeństwo jak: banki, porty lotnicze, biurowce, obiekty przemysłowe, stadiony, itp.
- środowisko pracy: wewnątrz/na zewnątrz, odporność na warunki atmosferyczne

Obsługiwane funkcje:

- współpraca z dowolnym systemem kontroli dostępu
- funkcja anty-panic, ułatwiająca ewakuację w sytuacjach zagrożenia
- możliwość konfiguracji przejść, pełna programowalność sygnałów sterujących
- sygnalizacja alarmowa informująca o próbie nieupoważnionego wejścia
- konstrukcja mechaniczna nie wymagająca obsługi
- współpraca z większością dostępnych czytników
- piktogramy określające stan otwarcia/zamknięcia bramki
- gotowe miejsca do montażu czytników, zamykana pokrywa ograniczająca dostęp do mechanizmu osobom nieupoważnionym





Dane techniczne:

Zasilanie:	2 x 24 V AC
Maks. pobór mocy:	2 x 80 VA
Przepustowość:	2 x 500 osób/h
Temperatura pracy:	od -20°C do +50°C
Wymiary:	2113 x 1523 x 2326 mm
Stelaż, rotor:	stal nierdzewna

