

Rejestratory serii TA

Wykonania Specjalne



Przeznaczenie:

- do rejestracji czasu pracy (RCP) i kontroli dostępu (KD) w trudnych warunkach atmosferycznych czy w agresywnych środowiskach chemicznych



Obsługiwane funkcje:

- odczyt kart RFID, breloków
- rejestracja zdarzeń za pomocą krótkich kodów PIN oraz przy użyciu standardu NFC lub Bluetooth
- rejestracja różnych typów kart: Unique, Mifare, HID w zależności od wbudowanego czytnika
- możliwość dopasowania informacji, grafiki/logo na wyświetlaczu do indywidualnych potrzeb Klienta
- możliwość wyposażenia w specjalne przyciski funkcyjne
- pamięć rejestratora TA pozwala na zapisanie uprawnień dla kilkunastu tysięcy kart i rejestracji



Dane techniczne:

Napięcie zasilania:	stałe 11V lub 15V (możliwość zastosowania PoE)
Max. pobór prądu	700mA
Stopień ochrony obudowy:	IP 54, 55 lub 65 (w zależności od wersji)
Temperatura pracy:	-25°C do +45°C
Zasięg odczytu:	do 5 cm
Częstotliwość:	zależności od zastosowanego czytnika
Wyświetlacz:	LCD lub TFT 4,3" (w zależności od wersji)
Wymiary obudowy:	w zależności od wersji

Transpondery :

HID iClass, HID iClass Seos, HID ISO Prox II, HID ProxCard II, Mifare, Mifare DESFire, iCode:	13,56 MHz
Unique:	125 kHz

Komunikacja:

Ethernet 10/100Mb lub
RS485

