



D-66 30W
D-66 45W
D-66 60W

D-66 to ekonomiczna seria nowoczesnych, ekologicznych i wydajnych opraw oświetleniowych zbudowanych w technologii LED.

PRZEZNACZENIE:

do oświetlenia wnętrz budynków, ciągów komunikacyjnych, magazynów oraz hal montażowych, w których wymagana jest stabilna temperatura barwowa i wysokie natężenie oświetlenia.

OBUDOWA:

blacha lakierowana proszkowo na kolor biały lub szary. Na życzenie możliwy inny kolor z palety RAL.

DRACO



KOLORY:

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:

diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i żywotności 50 000 godzin.

WYKONANIA:

do wyboru wiszące, naścienne, nastropowe, dostropowe do sufitów typu G-K (gipsowo kartonowych) jak i do sufitu modułowego 600x600mm.

ZASILANIE:

przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 100V~ do 260V~.

TYP	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	TEMPERATURA BARWOWA	POBÓR MOCY	CRI	CIĘŻAR	WYMIARY DxSxW
D-66 30W 2700	2750lm	biała ciepła 2700K	30,6W	>80	3,77kg	595x595x40mm
D-66 30W 3000	2850lm	biała ciepła 3000K	30,6W	>80	3,77kg	595x595x40mm
D-66 30W 4500	3350lm	biała neutr. 4500K	30,6W	>80	3,77kg	595x595x40mm
D-66 45W 2700	3800lm	biała ciepła 2700K	46,2W	>80	3,80kg	595x595x40mm
D-66 45W 3000	3900lm	biała ciepła 3000K	46,2W	>80	3,80kg	595x595x40mm
D-66 45W 4500	4700lm	biała neutr. 4500K	46,2W	>80	3,80kg	595x595x40mm
D-66 60W 2700	5150lm	biała ciepła 2700K	59,3W	>80	3,87kg	595x595x40mm
D-66 60W 3000	5300lm	biała ciepła 3000K	59,3W	>80	3,87kg	595x595x40mm
D-66 60W 4500	6350lm	biała neutr. 4500K	59,3W	>80	3,87kg	595x595x40mm

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

dostępne pliki fotometryczne

HSK Data Ltd. Sp. z o.o.

Oddział: HSK Ledy, ul. Tyniecka 118C, 30-376 Kraków

tel. +48 12 267 36 83, fax +48 12 637 09 84; www.hsk.com.pl

e-mail: ledy@hsk.com.pl